

Pflegeanleitung

Pagholz

ERLAU®

EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

PAGHOLZ® ist ein Material, das keiner besonderen Pflege bedarf.

Die Besonderheit der PAGHOLZ®-Produkte liegt in ihren einzigartigen physikalischen und chemischen Eigenschaften begründet, so dass eine weitere Wartung wie Lackierung nicht notwendig ist.

Pagholz besitzt eine hervorragende Witterungs- Korrosions- und UV-Beständigkeit. Da es sich aber um ein Naturprodukt handelt, nicht für immer. Die natürliche Vergrauung setzt allerdings viele Jahre später ein.

1.

Einfache Schmutzablagerungen bei Außenanwendung sollten mit Wasser, dem handelsübliche Auto-Waschkonservierer zugesetzt werden können, abgewaschen werden.

2.

Stärker verschmutzte Oberflächen werden gereinigt und mit feinem Schleifmittel angeraut. Geeignet sind Schleifschwämme mit der Körnung 120 oder 180. Man kann mit Handschwämmen arbeiten oder mit Poliermaschinen und den entsprechenden Vorsätzen.

Es können Poliermaschinen von Festo, Fein, Metabo oder anderer Hersteller für diese Arbeiten eingesetzt werden, wenn diese über die entsprechenden Schleifvorsätze verfügen und langsam laufen. Winkelschleifer sind ungeeignet, da die Drehzahl zu hoch ist!

Anschließend wird die Oberfläche mit „Osmo UV-Schutz-Öl“ behandelt, dieses kann mit weichen Maschinenvorsätzen eingearbeitet und poliert werden.

Nach 2 Jahren kann man bei Bedarf diese Arbeiten wiederholen, grundsätzlich jedoch nur erst dann, wenn die Oberfläche angewittert ist, da sonst das Öl nicht auf der Oberfläche haftet.

3.

Alternativ zum Osmo-UV-Schutzöl können die Flächen auch mit 3M-Polish Rosa Hochleistungswachs entsprechend der Hinweise auf den zwei folgenden Seiten behandelt werden:

Pflegeanleitung

Pagholz

ERLAU®

EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

Zur Erhöhung des Schutz- und Glanzgrades von Pagholzmöbel

**Bearbeitung mit Hochleistungswachs 3M Polish Rosa 80345 –
Langzeitschutz / Lackfinish**

1. Hochleistungswachs vor Gebrauch gut schütteln.
2. Verteilen Sie das Wachs dünn und gleichmäßig mit einem Poliertuch auf dem Pagholz (Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten)



3. Lassen Sie nun das Hochleistungswachs ca. 1 Minute einziehen.
4. Überschüssiges Material mit dem Poliertuch entfernen.



Pflegeanleitung Paghholz

ERLAU®

EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0
Fax + 49 7361 504-3017
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau-objekteinrichtung.de

Für leicht angegriffene und matte Oberflächen von Paghholzmöbel

Bearbeitung mit Feinschleifpaste 3M Perfect-it III 09375 zum aufpolieren:

1. Schleifpaste vor Gebrauch gut schütteln.
2. Bringen Sie ausreichend Paste auf die zu bearbeitende Oberfläche, sowie den Polierschaum auf. (Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten)



3. Polieren Sie nun mit leichtem Druck über das Paghholz und wiederholen Sie die Anwendung bis das gewünschte Ergebnis erzielt wurde.
Die Bearbeitung ist sowohl manuell als auch mit der Poliermaschine möglich.



4. Fahren Sie nun für den Langzeitschutz mit der Pflegeanleitung „Erhöhung des Schutz- und Glanzgrades von Paghholzmöbel“
(Bearbeitung mit 3M Polish Rosa Hochleistungswachs 80345) fort.