

# Steckdosenkombination Radbox

# ERLAU®

EINE MARKE DER RUD GRUPPE

RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG  
Friedensinsel  
73432 Aalen

Tel. + 49 7361 504-0  
Fax + 49 7361 504-3017  
objekteinrichtung@erlau.com  
www.erlau-objekteinrichtung.de

STECKDOSENKOMBINATION

## STV 502-K



### STV 502-K

Steckdosenkombination

**INDIVIDUALISIERBAR**

125 x 200 x 122 mm

STV-Steckdosenverteiler und STG-Steckdosengehäuse. Hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kominierbar. Verfügbar in den Variante leer, vorverdrahtet und anschlussfertig.

IP44

## Technische Daten

### Abmessungen

|         |        |
|---------|--------|
| Breite: | 125 mm |
| Länge:  | 200 mm |
| Höhe:   | 122 mm |

### Weitere Eigenschaften

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Schutzart:                    | IP44 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Schwermetallfrei:             | Ja                                    |
| PVC-frei:                     | Ja                                    |
| Silikonfrei:                  | Ja                                    |
| SCHUKO Steckdose 16 A:        | 2 Stück                               |
| LS-Schalter B 16 A, 1p:       | 2 Stück                               |
| FI-Schalter 25 A, 2p, 0,03 A: | 1 Stück                               |

## Umgebungsbedingungen

|  |        |
|--|--------|
| Umgebungstemp. (24 Stunden):                   | 60 °C  |
| Umgebungstemp. (maximal):                      | 80 °C  |
| Umgebungstemp. (minimal):                      | -35 °C |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig): | 95%    |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:               | 50%    |